



# 1550 / 90 Elite




### Kehrbreite

1.200 mm (1 Seitenbesen)  
1.500 mm (2 Seitenbesen)



### Kehrwalzenbreite

900 mm



### Theor. Flächenleistung

8.100 m<sup>2</sup>/h (Hauptkehrwalze)  
10.800 m<sup>2</sup>/h (1 Seitenbesen)  
13.500 m<sup>2</sup>/h (2 Seitenbesen)



### Kehrgutbehältervolumen

350 l



### Motorisierung

2,8 kW Gleichstrom (EH)  
16,4 kW Benzin / Gas (BK)  
10,3 kW Diesel (DK)



### Kehrgeschwindigkeit

9 km/h

## Technische Daten

Länge	2.030 mm
Breite	1.390 mm
Höhe	1.455 mm
Laufzeit (EH)	≤ 02:00 h
∅ Hauptkehrwalze	310 mm
∅ Seitenbesen	550 mm
Filterfläche	6,4 m <sup>2</sup>
Hochentleerung	1.350 mm
Eigengewicht:	
EH (ohne Batterien)	600 kg
BK	745 kg
DK	735 kg

Die DULEVO 1550 / 90 Elite ist für den harten industriellen Einsatz konzipiert. Staub und Schmutz jeglicher Intensität werden hier mühelos beseitigt.

Die Vorteile der 1550 / 90 Elite:

- ✓ Robustes, kompaktes Chassis und einfache Bedienung über Drucktaster  
Fühlt sich auch in schwersten Einsätzen wohl
- ✓ Frontkehrer  
Höchste Reinigungseffizienz. Kehrgut wird auf kürzestem Weg beseitigt
- ✓ Hydrostatischer Fahrtrieb & Vollhydraulische Maschine  
Zuverlässig und wartungsarm
- ✓ S.B.S. System & Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze  
30 % weniger Verschleiß & einfacher Wechsel der Hauptkehrwalze
- ✓ Kehrgutkompressionseinheit & Hydraulische Hochentleerung  
Maximale Nutzung des Kehrgutbehälters und dezentrale Entsorgung in Container möglich
- ✓ Anfahrgeschützter Seitenbesen
- ✓ Das DULEVO-Feinstaub-Filtersystem  
Höchste Filterleistung, egal in welchem Einsatz  
Abscheideleistung: PM 10: 99% PM 5: 98% PM 2,5: 92%



Die beste Ihrer Klasse. Überzeugen Sie sich selbst!

