





Vortrieb



Antriebsmotor

Arbeitsbreite



850 mm (85)
1.000 mm (100)

Theor. Flächenleistung



5.950 m²/h (85)
7.000 m²/h (100)

Anzahl (Art) Bürsten



2 Tellerbürsten

Frischwassertank



235 l

Schmutzwassertank



250 l



Die RO25-Maschinen sind unsere größten Aufsitz-Scheuersaugmaschinen. Sie sind perfekt für die Großflächenreinigung und schwierige Einsatzbedingungen geeignet. Sie überzeugen durch Ihr Reinigungsergebnis und Zuverlässigkeit.

Die Vorteile der RO25-Linie sind:

- ✓ Sehr robustes Chassis
Trotz auch härtesten Einsatzbedingungen
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Hohe Wasserkapazität
Lange Arbeitsautonomie
- ✓ Hohe Saugleistung durch 2 Saugmotoren
Keine Feuchtigkeitsrückstände
- ✓ Robuster und geschützter Bürstenkopf
- ✓ Geschützte Seitenschrubbeinheit(fest)
Es kann Randnah gereinigt werden
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch angehalten
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Technische Daten

Länge	2.025 mm
Breite (ohne Saugfuß)	935 mm (85) 1.040 mm (100)
Höhe	1.965 mm
Gewicht (ohne Batterie)	570 kg (85) 600 kg (100)
Laufzeit	≤ 06:30 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	36 V
Unterdruck	190 mbar
Saugleistenbreite	1.175 mm (85) 1.300 mm (100)
Rotationsgeschw.	162 U/min
Anpressdruck	135 kg (85) 160 kg (100)

Shine like a Diamond. Überzeugen Sie sich selbst!

