






Elektro-Vierradstapler **EFG 425-S30**

Hubhöhe: 2900-7500 mm / Tragfähigkeit: 2500-3000 kg

EFG 425-S30



EFG 425-S30



EFG 425-S30

EFG 425k, EFG 425	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	Neigung Hubgerüst vor/zurück
Dreifach-Hubgerüst DZ	4400 mm	2090 mm	1500 mm	4990 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2190 mm	1600 mm	5290 mm	6 / 5,5 °
	5000 mm	2290 mm	1700 mm	5590 mm	6 / 5,5 °
	5500 mm	2490 mm	1900 mm	6090 mm	6 / 5,5 °
	6000 mm	2690 mm	2100 mm	6590 mm	6 / 5,5 °
	6500 mm	2890 mm	2300 mm	7090 mm	6 / 3 °
	7000 mm	3090 mm	2500 mm	7590 mm	6 / 3 °
	7500 mm	3290 mm	2700 mm	8090 mm	6 / 3 °
Zweifach-Hubgerüst ZT	2900 mm	2125 mm	150 mm	3655 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2225 mm	150 mm	3855 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2325 mm	150 mm	4055 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2425 mm	150 mm	4255 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2525 mm	150 mm	4455 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2675 mm	150 mm	4755 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2875 mm	150 mm	5055 mm	6 / 8 °
	4500 mm	2975 mm	150 mm	5255 mm	6 / 8 °
Zweifach-Hubgerüst ZZ	3100 mm	2190 mm	1600 mm	3690 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2290 mm	1700 mm	3890 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2390 mm	1800 mm	4090 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2490 mm	1900 mm	4290 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2640 mm	2050 mm	4590 mm	6 / 8 °
EFG 430k, EFG 430	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	Neigung Hubgerüst vor/zurück
Dreifach-Hubgerüst DZ	4400 mm	2087 mm	1350 mm	5137 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2187 mm	1450 mm	5437 mm	6 / 5,5 °
	5000 mm	2287 mm	1550 mm	5737 mm	6 / 5,5 °
	5500 mm	2487 mm	1750 mm	6237 mm	6 / 5,5 °
	6000 mm	2687 mm	1950 mm	6737 mm	6 / 5,5 °
	6500 mm	2887 mm	2150 mm	7237 mm	6 / 3 °
	7000 mm	3087 mm	2350 mm	7737 mm	6 / 3 °
	7500 mm	3287 mm	2550 mm	8237 mm	6 / 3 °
Zweifach-Hubgerüst ZT	2900 mm	2122 mm	150 mm	3657 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2222 mm	150 mm	3857 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2322 mm	150 mm	4057 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2422 mm	150 mm	4257 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2522 mm	150 mm	4457 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2672 mm	150 mm	4757 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2872 mm	150 mm	5057 mm	6 / 8 °
	4500 mm	2972 mm	150 mm	5257 mm	6 / 8 °
Zweifach-Hubgerüst ZZ	3100 mm	2187 mm	1450 mm	3837 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2287 mm	1550 mm	4037 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2387 mm	1650 mm	4237 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2487 mm	1750 mm	4437 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2637 mm	1900 mm	4737 mm	6 / 8 °
EFG S30	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	Neigung Hubgerüst vor/zurück
Dreifach-Hubgerüst DZ	4400 mm	2087 mm	1350 mm	5137 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2187 mm	1450 mm	5437 mm	6 / 5,5 °

	5000 mm	2287 mm	1550 mm	5737 mm	6 / 5,5 °
	5500 mm	2487 mm	1750 mm	6237 mm	6 / 5,5 °
	6000 mm	2687 mm	1950 mm	6737 mm	6 / 5,5 °
	6500 mm	2887 mm	2150 mm	7237 mm	6 / 3 °
	7000 mm	3087 mm	2350 mm	7737 mm	6 / 3 °
	7500 mm	3287 mm	2550 mm	8237 mm	6 / 3 °
Zweifach-Hubgerüst ZT	2900 mm	2122 mm	150 mm	3657 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2222 mm	150 mm	3857 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2322 mm	150 mm	4057 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2422 mm	150 mm	4257 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2522 mm	150 mm	4457 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2672 mm	150 mm	4757 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2872 mm	150 mm	5057 mm	6 / 8 °
	4500 mm	2972 mm	150 mm	5257 mm	6 / 8 °
Zweifach-Hubgerüst ZZ	3100 mm	2187 mm	1450 mm	3837 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2287 mm	1550 mm	4037 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2387 mm	1650 mm	4237 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2487 mm	1750 mm	4437 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2637 mm	1900 mm	4737 mm	6 / 8 °

VDI-Tabelle

Stand: 03/2021

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich					
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EFG 425k	EFG 425	EFG 430k	EFG 430	EFG S30	
	1.3	Antrieb		Elektro					
	1.4	Bedienung		Sitz					
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2500		3000			
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	500				600	
	1.8	Lastabstand	x mm	425		447			
	1.9	Radstand	y mm	1575	1720	1575	1720		
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	4750	4660	5260	5080	5330
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	6420 / 830	6570 / 590	7360 / 910	7450 / 630	7603 / 710
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	2430 / 2320	2700 / 1960	2530 / 2730	2770 / 2310	2763 / 2550
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		SE					
	3.2	Reifengröße, vorn		225 / 75-10		250 / 60-12		315 / 45-12	
	3.3	Reifengröße, hinten		180 / 70-8		200 / 50-10	180 / 70-8	200 / 50-10	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2X / 2					
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	990		950		1000	
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	940					
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h ₁ mm	2225		2222			
	4.3	Freihub (h2)	h ₂ mm	150					
	4.4	Hub (h3)	h ₃ mm	3100					
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h ₄ mm	3855		3857			
	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h ₆ mm	2240					
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h ₇ mm	1190					
	4.12	Kupplungshöhe	h ₁₀ mm	385					
	4.12.1	2. Kupplungshöhe	mm	540					
	4.19.4	Länge einschließlich Gabellänge	l ₁ mm	3446	3591	3467	3612		
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	2296	2441	2317	2462		
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	1198					1300
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	40 x 120 x 1150		45 x 125 x 1150			
	4.23	Gabelträger Anschlussklasse		2A		3A			
	4.24	Gabelträgerbreite	b ₃ mm	1120					
	4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m ₁ mm	117					
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	135					
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	3625	3775	3647	3797		
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	3825	3975	3847	3997		
	4.35	Wenderadius	W _a mm	2000	2150	2000	2150		
	4.36	Kleinsten Drehpunktabstand	b ₁₃ mm	600					650
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h		19 / 20			
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s		0,48 / 0,6		0,43 / 0,6	
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s		0,58 / 0,58			
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last		N		5100 / 5600	4900 / 5500	5000 / 5800	
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last		N		16000 / 16300		15700 / 16000	
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last		%		10 / 16		9 / 15 8 / 14	
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%		19 / 27		17 / 25	18 / 26 17 / 25
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last		s		4,5 / 4			
	5.10	Betriebsbremse		Mechanisch					

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	15				
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		DIN 43536 A				
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	80 / 620	80 / 775	80 / 620	80 / 775	
	6.5	Batteriegewicht	kg	1540	1863	1540	1863	
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	6		6,9		7,8
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	3,2		3,7		4,2
	6.7	Umschlagleistung	t/h	196		225		220
	6.8.1	Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung	kWh/h	7		7,2		8,1
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		Impuls/AC				
	10.1	Arbeitsdruck für Anbaugerät	bar	200				
	10.2	Ölstrom für Anbaugeräte	l/min	30				
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053, Fahrerohr	dB (A)	70				
	10.8	Anhängerkupplung, Art/Typ DIN		DIN 15170 H				
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.								

- 1.8: Bei EFG 425 +10 mm bei DZ-Mast
- 5.1: Bei Ausstattungspaket drive&liftPLUS
- 5.2: Bei Ausstattungspaket drive&liftPLUS
- 5.3: Bei Ausstattungspaket drive&liftPLUS
- 5.5: Bei Ausstattungspaket drive&liftPLUS
- 5.6: Bei Ausstattungspaket drive&liftPLUS
- 5.7: Bei Ausstattungspaket drive&liftPLUS
- 5.8: Bei Ausstattungspaket drive&liftPLUS
- 5.9.1: Bei Ausstattungspaket drive&liftPLUS
- 6.1: Bei Ausstattungspaket drive&liftPLUS
- 6.2: Bei Ausstattungspaket drive&liftPLUS
- 6.6.1: 60 VDI-Arbeitsspiele/h
- 6.6: Bei Ausstattungspaket drive&liftPLUS
- 6.7: Bei Ausstattungspaket drive&liftPLUS
- 6.8: Bei Ausstattungspaket Efficiency

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**