

ELEVAH[®] 5

elevah.com

+
**KOMPAKT
COMPACTE**

+
**GERÄUMIG
SPACIEUSE**

+
**WENDIG
MANIABLE**

+
**KOMFORTABEL
CONFORTABLE**

+
**SICHER
SÛRE**





+ KOMPAKT COMPACTE

Die kompakteste Maschine Ihrer Klasse (Raumbedarf: cm 70x98)
La plus compacte de sa catégorie
(encombrement: 70 x 98 cm)



+ WENDIG MANIABLE

Dreht um sich selbst!
Extrem einfach zu bedienen.
Elle tourne sur elle-même!
Extrêmement facile à conduire.





TECHNISCHEN
DETAILS
DÉTAILS
TECHNIQUES



KOMFORTABEL CONFORTABLE

Praktischer und sicherer Zugang dank großer Plattform und Seitengriffe.
Accès pratique et sûr, grâce à la grande plate-forme et aux poignées latérales.



GERÄUMIG SPACIEUSE

Großer und bequemer Korb.
Grand panier, pratique pour toutes les tailles.

SICHER SÛRE

- **ZUGANGSKONTROLLE**
Automatische Verriegelung der Türen.
- **NEIGUNGSKONTROLLE**
Verhindert das Anheben auf geneigten Böden.
- **SIGNALGEBER**
Präsenzmelder, die mit der Option BLUE SPOT integriert werden können
- **JOYSTICK**
Alles unter Kontroll mit einer Einhandbedienung.
- **SPEED CONTROL**
Geschwindigkeitsregler

ZUBEHÖRE

- **RADAR SYSTEM**
3 verschiedene Antikollisionsradarsysteme
- **KEY ACCESS**
Sperrung der Standhöhe der Maschine bis zur max 1,95cm.
- **CONTRÔLE D'ACCÈS**
Serrure de porte automatique. Empêche l'ouverture accidentelle.
- **INCLINOMETRE (contrôleur de dévers)**
Empêche l'élévation sur des sols inclinés
- **TÉMOINS VISUELS**
3 témoins de présence pouvant être intégrés à l'option BLUE SPOT
- **JOYSTICK**
Tous les contrôles à la portée d'une seule main
- **SPEED CONTROL**
Régulateur de vitesse

EN OPTION

- **SYSTÈME RADAR**
3 systèmes de radar anticollision applicables à la machine
- **KEY ACCESS**
Verrouillage de la machine à une hauteur de plancher maxi : 1,95m



PICKING VERSION - KOMMISSIONIERGERÄT VERSION PREPARATEUR DE COMMANDE

Tragkraft der Kommissionierplattform 100 kg,
elektrisch höhenverstellbar.

Plateau picking avec 100 kg de capacité,
réglable électriquement.



OPTIONAL
Gurt mit Aufrollen zur
Befestigung der Waare
Enceinte pour lier paquets
au plan picking avec
enrouleur



OPTIONAL
Abnehmbare
Erweiterung der
Picking-Platt-
form (+27 cm)

Rallonge
amovible du
plateau picking
pour plateau à
réglage élec-
trique (+27 cm)

Anpassbare Farben auf Anfrage
Couleurs personnalisables sur demande





ABNEHMBARE KOMMISSIONIERPLATTFORM PLATEAU PICKING AMOVIBLE

Die elektrische Kommissionierplattform kann durch eine abnehmbare ersetzt werden, mit 3 Einstellungen.

Possibilité de remplacer le plateau picking électrique par celui amovible avec 3 réglages.



Faradone®.com



ELEVAN®.com



ELEVAH[®] 5

Maximale Arbeitshöhe	5,15 m
Maximale Tragfähigkeit	200 kg
Zulässige Personenhöchstzahl	1
Einsatzbereich	Innen
A Höhe eingefahren	1690 mm
B Mindestgabelhöhe (eingefahren)*	289 mm
C Plattform Höhe (ausgefahren)	3150 mm
D Maximale Abmessungen der Maschine	980 mm
E	700 mm
F Korbabmessungen	685 mm
G	600 mm
Maschinengewicht	580 kg
Antriebsräder	Ø 186 x 60 mm
Lenkrollen	Ø 150 x 40 mm

LEISTUNGEN

Antrieb	Elektrisch 24 V
Batterien	2 Trojan Pb-Säure - 12V105Ah
Batterie Ladegerät	115V – 230V 50/60HZ
H Max. Steigfähigkeit	15%
Steigfähigkeit ausgefahren	2,5%
Wenderadius innen	0
Wenderadius aussen	1050 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)	0,2 m/s
Max. Verfahrgeschwindigkeit (Eigefahren)	5,5 km/h
Max. Verfahrgeschwindigkeit (Ausgefahren)	1 km/h
I Max. Druck pro Rad mit voller Last**	2,7 kN
Arbeitszyklen (komplett aufgeladen) ***	100

* Es ist ein Zwischenschritt.

** Maximaler Druck bei völlig asymmetrischer Last, wenn das Gewicht der Plattform plus die maximale Last an Bord des Korbes auf nur eine Seite der Plattform verteilt ist.

*** Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.



Entspricht der Norm DIN EN 280 Zulassung für den Einsatz im Außenbereich nur bei Windstille.

