



Elektro-Schlepper

EZS 570-5100

Anhängelast: 7000-10000 kg

Der leistungsstarke Sitzschlepper für anspruchsvolle Einsätze.

Robust und wirtschaftlich bei höchstem Fahrkomfort.

Unsere soliden Sitzschlepper der Baureihe 5 eignen sich ideal für Transportaufgaben mit Lasten bis zu 10 t Gesamtgewicht. Sie lassen sich ebenso mit Jungheinrich GTE-Anhängern wie mit allen anderen Anhängern kombinieren und sind damit sehr flexibel einsetzbar. Setzen Sie auf solide Power für den Innen- und Außeneinsatz mit einem kräftigen Stahlrahmen, der garantiert ein ganzes Schlepperleben lang hält.

Der 48-V-Drehstrommotor ermöglicht eine kraftvolle Beschleunigung und hohe Endgeschwindigkeiten. Die Kupplung ist in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar, sie ist aus der Sitzposition gut sichtbar und leicht zu erreichen. Das voll gefederte Fahrwerk schont nicht nur den Rücken des Fahrenden, sondern auch das Fahrzeug.

Der großzügige und komfortable Platz der fahrenden Person bietet ausreichend Beinfreiheit, Bedienelemente wie Lenkrad, Fahrtrichtungsschalter und Blinkerhebel sind stets in angenehmer Reichweite. Die niedrige Trittstufe ermöglicht müheloses Aufsteigen.



Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Wir sind sicher, dass die hohe Leistung und lange Lebensdauer unserer Lithium-Ionen-Technologie Sie überzeugen wird. Daher garantieren wir, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können.



Nutzen Sie Ihre Daten zu Ihrem Vorteil.

Nutzen Sie die Daten Ihrer Fahrzeuge, um Zeit, Energie und Kosten zu sparen sowie die Effizienz zu steigern. Mit unserer Telematikbox (ab Werk) steht Ihnen ein kostenloses Flottenmanagement-Starterpaket zur Verfügung, das flexibel um verschiedene Hard- und Software-Komponenten erweitert werden kann.

* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Robuste Bauweise auch für Außeneinsätze.
- Voll gefedertes Fahrwerk für schonendes Arbeiten.
- Automatische Parkbremse mit Rückrollsicherung.
- Kompatibilität mit verschiedenen Anhängertypen.
- Leistungsstarker, wartungsfreier Drehstromfahrmotor.

Ihr Jungheinrich Schlepper für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Wählen Sie die Batterie, die zu Ihren Einsatzzeiten passt. Durch die wirtschaftliche Nutzung von Pool-Batterien sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

Innovative Drehstromtechnik

- Mehr Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten dank wartungsfreier Drehstromtechnik.
- Hoher Wirkungsgrad mit exzellentem Energiehaushalt.
- Kräftige Beschleunigung und hohe Endgeschwindigkeit auch mit Last.
- Schneller Fahrtrichtungswechsel.
- Wartungsfreier Fahrmotor.
- 2-jährige Gewährleistung auf den Fahrmotor.

Erhältlich mit Lithium-Ionen-Technologie

- Hohe Verfügbarkeit dank extrem kurzer Ladezeiten.
- Schnelles, sicheres Komfortladen ohne Öffnen der Haube.
- Keine Batteriewechsel notwendig.
- Kosten sparen durch längere Lebenszeit und Wartungsfreiheit gegenüber Blei-Säure-Batterien.
- Keine Laderäume und Belüftung notwendig, da keine Gasbildung.

Lange Einsatzzeiten mit Blei-Säure-Batterie

- Energiesparende Drehstromtechnik und hohe Batteriekapazitäten für lange Einsatzzeiten.
- XL-Variante für Nutzung von Gabelstaplerbatterien (z. B. die Batterien der Elektro-Dreiradstapler EFG 213–220).
- Standardversion: 3 PzS 375 Ah.
- XL-Batterieraum: 5 PzS 625 Ah.



Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Ihre Fahrenden können sich zurücklehnen, während unsere Assistenzsysteme dafür sorgen, dass Fahrende, Schlepper und Last bestens geschützt sind.

Komfortabel und sicher fahren


- Sichere Traktion zu jeder Zeit durch Feder-Dämpfer-Fahrwerk.
- Automatisch einfallende Feststellbremse für sicheres Anfahren und Rückrollsicherung an Steigungen.
- Energierückgewinnung – generatorische Abbremsung bei Zurücknahme der Fahrgeschwindigkeit.
- Programmierbarer Schleichfahrtaster für das Fahren mit reduzierter Geschwindigkeit.
- Individuelle Anpassung an jeden Bedarfsfall durch 3 alternative Fahrprogramme.
- LED-Leuchten in 2 Stufen (Tagfahrlicht, Fahrlicht).
- Floor-Spot (optional) für mehr Sicherheit von Fahrenden und Fahrzeugen.

Robust und sicher

- Rahmen aus hochwertigem 8-mm-Stahlblech.
- Extra hochgezogene Rahmenschürze an der Fronthaube.
- Robuste LED-Leuchten: Frontlichter, Rücklichter und Blinker (optional).
- Seitlicher Schutz mit Scheuerleisten (optional).

Jederzeit informiert

- Umfassende Anzeige- und Einstellinstrumente geben jederzeit einen kompletten Überblick über Batterieladezustand, Betriebsstundenzahl, Geschwindigkeit und Fehlercodes.
- Aktivierung des Fahrzeugs per PIN (optional).
- Einstellbare Fahrparameter.



Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Mit diesen Schleppern sind Sie auf alles eingerichtet: Dank praktischer Wetterschutzkabinen sind Außenschichten auch bei Regen kein Problem.

Optimale Ergonomie

- Leichtes Auf- und Absteigen dank niedriger Trittstufe.
- Geräumiger Platz für Fahrende mit großzügigem Fußraum und ergonomischer Fußablage.
- Kurze Wege vom Platz des Fahrenden bis zur Kupplung/Last.
- Optimal einsehbare, leicht zugängliche Kupplung.
- Rückfahrtaster für einfaches An- und Abkuppeln (optional).
- Superelastikreifen, auch nicht kreidend (optional).
- Gut organisiert mit zahlreichen Ablagen.

Umfangreiche Zusatzausstattung

- Rücktasteinrichtung für komfortables An-/Abkuppeln.
- Seitliche Batterieentnahme für leichtes Wechseln.
- Zusätzlicher Rammschutz aus Stahl.
- Halterung für Datenfunkkomponenten.
- Verschiedene Kupplungen.
- Schnittstellen für die Versorgung unserer GTE-Anhänger und für Anhänger anderer Hersteller.
- Kabinen in verschiedenen Ausstattungen für Fahrten außerhalb von Hallen.
- Weitere Optionen zur bedarfsgerechten Konfiguration der Schlepper.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Nennzugkraft	Fahrgeschwindigkeit ohne Last
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h
EZS 5100	2000 N	18 km/h

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH