

# ELEVATOR<sup>®</sup> 40 T.FL

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Maximale Arbeitshöhe                       | 4,00 m         |
| Maximale Tragfähigkeit                     | 200 kg         |
| Zulässige Personenhöchstzahl               | 1              |
| Einsatzbereich                             | Innen - Aussen |
| <b>A</b> Höhe eingefahren                  | 1750 mm        |
| <b>B</b> Plattform Höhe (eingefahren)      | 290 mm         |
| <b>C</b> Plattform Höhe (ausgefahren)      | 1950 mm        |
| <b>D</b> Maximale Abmessungen der Maschine | 1880 mm        |
| <b>E</b>                                   | 715 mm         |
| <b>G</b> Korbabmessungen                   | 685 mm         |
| <b>H</b>                                   | 580 mm         |
| Maschinengewicht                           | 540 kg         |
| Antriebsräder Abmessungen                  | Ø 186 x 60 mm  |
| Hintere Laufräder Abmessungen              | Ø 150 x 40 mm  |

## KOMMISSIONIERPLATTFORM

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>I</b> Abmessungen             | 690 mm     |
| <b>L</b>                         | 700 mm     |
| Einstellung                      | Elektrisch |
| <b>J</b> Vertikal Hub            | 1200 mm    |
| Mindestgabelhöhe (eingefahren)   | 110 mm     |
| Maximale Gabelhöhe (ausgefahren) | 2620 mm    |
| Tragkraft                        | 100 kg     |

## LEISTUNGEN

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Antrieb                                        | 24V               |
| Batterien                                      | 2 AGM 12V 45 Ah*  |
| Batterie Ladegerät                             | 115V-230V 50/60HZ |
| <b>M1</b> Max. Steigfähigkeit                  | 15%               |
| <b>M2</b> überwindbare Landebahn               | 15%               |
| <b>R1</b> Wenderadius innen                    | 900 mm            |
| <b>R2</b> Wenderadius aussen                   | 2350 mm           |
| Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)          | 0,15 m/s          |
| Max. Verfahrensgeschwindigkeit (Eigefahren)    | 5 km/h            |
| <b>N</b> Max. Druck pro Rad mit voller Last ** | 2,4 kN            |

\* Es ist ein Zwischenschritt.

\*\* Maximaler Druck bei völlig asymmetrischer Last, wenn das Gewicht der Plattform plus die maximale Last an Bord des Korbes auf nur eine Seite der Plattform verteilt ist.



Konform mit den europäischen Normen für Flurförderzeuge mit hebbarem Fahrerplatz UNI EN ISO 3691-1.

Die genannten Normen wurden bei der Konformitätsbewertung nur auf der Grundlage der jeweils effektiv bestehenden Gefahren berücksichtigt.

