

Technische Daten

| MODELLE | GS-2046 | GS-2646 | GS-3246 |
|---|---------|---------|---------|
| Abmessungen | | | |
| Arbeitshöhe max.* | 7,90 m | 9,80 m | 11,50 m |
| ▲ Plattformhöhe max. | 5,90 m | 7,80 m | 9,50 m |
| ▲ Plattformhöhe – eingefahren | 1,04 m | 1,16 m | 1,29 m |
| ▲ Plattformlänge – außen | 2,26 m | 2,26 m | 2,26 m |
| ausgeschoben | 3,18 m | 3,18 m | 3,18 m |
| Plattformausschub | 0,91 m | 0,91 m | 0,91 m |
| ▲ Plattformbreite – außen | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m |
| Geländerhöhe | 1,10 m | 1,10 m | 1,10 m |
| Höhe der Fußleiste | 0,15 m | 0,15 m | 0,15 m |
| ▲ Höhe – eingefahren: Klappbares Geländer | 2,13 m | 2,26 m | 2,39 m |
| Geländer heruntergeklappt | 1,55 m | 1,68 m | 1,80 m |
| ▲ Länge - eingefahren | 2,41 m | 2,41 m | 2,41 m |
| mit ausgefahrenem Plattformausschub | 3,31 m | 3,31 m | 3,31 m |
| ▲ Breite | 1,17 m | 1,17 m | 1,17 m |
| ▲ Radstand | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m |
| ▲ Bodenfreiheit (Mitte) | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm |
| ▲ - mit ausgefahrenem Lochfahrerschutz | 1,9 cm | 1,9 cm | 1,9 cm |

Leistung

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Max. Personen auf der Plattform (Innen/Außen) | 2/2 | 2/2 | 2/1 |
| Tragfähigkeit | 544 kg | 454 kg | 318 kg |
| Fahrgeschwindigkeit - eingefahren | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Steigfähigkeit - eingefahren ** | 30% | 30% | 25% |
| Wenderadius - innen | Null | Null | Null |
| Wenderadius - außen | 2,29 m | 2,29 m | 2,29 m |
| Hub-/Senkzeit | 30/33 Sek. | 30/38 Sek. | 57/35 Sek. |
| Steuerung | proportional | proportional | proportional |
| Antrieb | Zweirad-Vorderradantrieb | Zweirad-Vorderradantrieb | Zweirad-Vorderradantrieb |
| Mehrfachscheibenbremsen | Zweirad-Hinterachse | Zweirad-Hinterachse | Zweirad-Hinterachse |
| Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen | 38 x 13 x 28 cm/15 x 5 x 11 in | 38 x 13 x 28 cm/15 x 5 x 11 in | 38 x 13 x 28 cm/15 x 5 x 11 in |

Antrieb/Energie


| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Antriebsart | 24 V (4 x 6V 225-Ah-Batterien) | 24 V (4 x 6V 225-Ah-Batterien) | 24 V (4 x 6V 225-Ah-Batterien) |
| Tankinhalt Hydrauliksystem | 14,2 L | 14,2 L | 17 L |

Eigengewicht***

| | | | |
|--------------|----------|----------|----------|
| Eigengewicht | 1.974 kg | 2.447 kg | 2.812 kg |
|--------------|----------|----------|----------|

Entspricht den Normen:

2006/42/EG - Maschinenrichtlinie (Harmonisierte Norm EN280:2013); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)



- * CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.
- ** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.
- *** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

Ausstattung

STANDARD AUSSTATTUNG

Abmessungen

GS-2046

- 7,90 m Arbeitshöhe
- Bis 545 kg Tragfähigkeit

GS-2646

- 9,80 m Arbeitshöhe
- Bis 454 kg Tragfähigkeit

GS-3246

- 11,50 m Arbeitshöhe
- Bis 318 kg Tragfähigkeit

Leistung

- Klappbares Geländer mit Plattform-schwingtür in voller Geländerhöhe
- Smart Link™ Steuerungssystem (Joystick, zwei Hub- u. Fahrgeschwindigkeiten & zwei vorwählbare proportional steuerbare Geschwindigkeitsstufen, bedienerfreundliches Diagnosesystem)
- Hinten eingelassene Steckdose für Ladegerät
- Plattformbedienpult mit Batterieladungsanzeige
- Vollintegriertes Diagnosesystem
- Stromkabel zur Plattform
- Befestigungspunkte für Auffanggurte
- Notablassventil zum manuellen Senken der Plattform
- Not-Aus-Schalter am Plattform- und Bodenbedienpult
- Mehrfachscheibenbremsen an der Hinterachse
- Hydraulisch-dynamisches Bremsen der vorderen Antriebsräder
- Vorrichtung zum manuellen Lösen der Bremsen
- Seitlich ausschwenkbare Batteriekasten und Hydraulikkomponenten-Kasten
- Lochfahrerschutz
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Senkalarm
- Blitzwarnleuchte
- Elektronik Horn (Hupe)
- Betriebsstundenzähler
- Zertifizierte Lasten-Überwachung
- Telematik-Vorbereitung Anschluss

Antrieb/Energie

- 24 V Batterienpaket
- Universal 20 A Smart Ladegerät

STANDARD & WÄHLBARE OPTIONEN

Plattform

- 2,26 x 1,15 m Stahlplattform
- 0,91 m Plattformausschub

Antrieb

- Zweiradantrieb

Antrieb/Energie

- 24 V (4 x 6V 225-Ah-Batterien)

Reifenoptionen

- Vollgummi-Reifen, nichtmarkierend

ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE

Leistung

- Druckluftleitung zur Plattform
- Stromkabel zur Plattform (inkl. Stecker, Steckdose, Fehlerstromschutzstecker (FI), Erdschlusswächter auf Anfrage)
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl⁽²⁾
- Track & Trace⁽¹⁾ (GPS-Einheit: liefert Information über Maschinenstandort & Betriebsdaten)
- Bewegungsalarm
- Kfz Hupe

Antrieb/Energie

- Wartungsfreie Batterien
- Untertemperatur-Abschaltung⁽³⁾



⁽¹⁾ Einschl. Abonnement für die ersten zwei Jahre

⁽²⁾ Nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Genie Repräsentanten.

⁽³⁾ Nur für im Außeneinsatz vorgesehene Modelle

Germany

Kostenlose Tel: 0800 1809017 (innerhalb Deutschland Durchwahl 2) Tel: +49 4221 491 810 Fax: +49 4221 491 820 Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Informationen über unsere Standorte weltweit finden Sie unter <http://www.genielift.de/standorte>

Fertigung und Vertrieb weltweit

Australien · Brasilien · Karibik · Zentralamerika · China · Frankreich · Deutschland · Italien · Japan · Korea · Mexiko · Russland · Südostasien · Spanien · Schweden · Vereinigte Arabische Emirate · Vereinigtes Königreich · USA

Technische Daten und Preise können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuwiderhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuchs oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die ausschließlich für unsere Produkte anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Wir gewähren keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Aufgeführte Produkte und Serviceleistungen können Handelsmarken, Servicenamen oder Markennamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochterunternehmen in den U.S.A. oder in anderen Ländern darstellen. Genie ist ein eingetragenes Warenzeichen von Terex South Dakota, Inc. © 2015 Terex Corporation.

