

TWIN SWEEP 1150E

Die Wertige bis 16.000 m²

NEU

Ausschwenkbare Seitenbesen,
hervorragende Wendigkeit,
Doppelwalzen-System



*Die neueste Entwicklung der Aufsitz-Kehrmaschine:
Innovativ, leistungsstark und im neuen Twin Sweep
Design. Wenn große Lagerhallen, Gewerbeflächen
oder Parkplätze gereinigt werden müssen, kommt
die robuste und sehr wendige Kehrsaugmaschine
Twin Sweep 1150E zum Einsatz. Erhältlich in
unterschiedlichen Varianten, wird schon die Basic
den Anforderungen einer starken Kehrleistung
gerecht und bietet eine kraftvolle Staubabsaugung,
Tiefentladeschutz und Stundenzähler.*

DATEN UND FAKTEN

DIE DETAILS

Die kompakte Aufsitz-Kehrsaugmaschine ist für professionelle Anwendungen ausgerichtet und überzeugt mit Wendigkeit und komfortabler Benutzung. Mit der Twin Sweep 1150E und den integrierten ausschwenkbaren Seitenbesen ist das Auskehren in Gängen bis in die Ecken möglich. Die besonders großen Räder der Maschine und bewirken eine hervorragende Wendigkeit. Das von Stolzenberg patentierte TRS Kehrsystem, in Kombination mit der leistungsfähigen Staubabsaugung und Filterleistung, entfernt mühelos Staub, Kleinteile und sperrigen Grobschmutz.

DIE VORTEILE

- + 2 seitlich ausschwenkbare Seitenbesen
- + Große Räder mit Heckantrieb
- + Fahrkomfort
- + Kehrwalzenantrieb im TRS System
- + Elektrischer Rüttler
- + Elektrischer Lüfter
- + Hervorragende Batterieleistung
- + On-Board Ladegerät
- + Ladezustandsanzeige mit Stundenzähler
- + Tiefentladeschutz
- + Frontbeleuchtung
- + Starke Motorleistung
- + Extra großer Kehrgutbehälter



Das TRS-Prinzip

AUSSTATTUNG	BASIC	PRO
Batterie	4x 6V 200Ah (C20) Gel	4x 6V 200Ah (C20) Gel
Theoretische Laufzeit/Stdh	bis zu 4,5h	bis zu 4,5h
Ladegerät	Extern	Extern
Ladezustandsanzeige inkl. Tiefentladeschutz	ja	ja
Stundenzähler	ja	ja
Fahrgeschwindigkeit	max. 6 km/h	max. 6 km/h
Kehrprinzip	Tandem-Walzen-System (TRS)	Tandem-Walzen-System (TRS)
Schwenkbarer Seitenbesen	nein	ja
Kehrbreite		
Kehrwalze	700 mm	700 mm
mit einem Seitenbesen	900 mm	950 mm
mit zwei Seitenbesen	1100 mm	1200 mm
Kraftübertragung	Elektrisch-Direkt / Kette	Elektrisch-Direkt / Kette
Theoretische Kehrleistung (m ² /h)	bis zu 6600	bis zu 7200
Schmutzbehälterinhalt (l)	100	100
Abmessungen L x B x H (mm)	1560x900x1200	1560x900x1200
Gewicht inkl. Batterie	ca. 350 kg	ca. 350 kg
Saugabschaltung (bei Nässe)	ja	ja
Saugluftstrom	710 m ³ /h	710 m ³ /h
Filter		
Filterfläche (m ²)	2,7	2,7
Typ	Zellefilter	Zellefilter
Spez. Eigenschaft	wasserbeständig	wasserbeständig
Filterklasse	M	M
Filterreinigung	elektrisch-mechanisch	elektrisch-mechanisch
Bereifung	Luftbereifung schwarz (optional: Vollgummi schwarz oder non-marking)	Vollgummi schwarz (optional: non-marking oder Luftbereifung)
Frontbeleuchtung	nein	ja
Lenkrad	Standard	Komfortlenkrad mit Knauf
Fahrersitz	Standard	Komfortsitz

Für weitere Produktfilme und Infos folgen Sie uns auf:

