## MANIACCESS - 150 AETJ L





## **150 AETJ L**

m
m
m
m
0°
0°
5°

Tragkraft230 Einsatz im Außenbereich	kg/2	Pers	sonen km/h
(Maximal zulässige Windgeschwindigkeit Plattformabmessungen	t)		

Gesamtbreite     Gesamtlänge     Gesamtlänge (Transportstellung)     Gesamthöhe	
<b>9 Gesamthöhe</b> (Transportstellung)	

<b>©</b>	<ul> <li>Äußerer Wenderadius (mit Plattform).</li> <li>Bodenfreiheit</li> <li>Radstand</li> <li>Fahrgeschwindigkeit</li> </ul>	4,27 m 4,89 m 0,14 m 2,00 m 5,0 km/h
	FahrgeschwindigkeitArbeitsfahrgeschwindigkeit	5,0 km/h 0,6 km/h

Steigfähigkeit	26%
Max zulässige Schrägneigung	5% ou 3°



	Reifen	0,60 x 0,19 m
$(\bigcirc)$	Reifen Antriebsräder Lenkräder	2 (hinten)
	Lenkräder	2 (vorne)



## **Standard**

- TraktionsbatterienNegativbremseKranösen

- Betriebsstundenzähler
- Warnton im Arbeitskorb
- Vanton in Arbeitskorb
   220 V-Anschluss vorbereitet
   Anzeige für Batterieladezustand
   Manuelle Notsteuerung
   Arbeitskorb mit Freisicht

- CAN-Bus-Technologie
- Integrierte Diagnosehilfe
- Elektrische Fahrmotoren
- Räder mit nicht kreidender Bereifung

## Sonderausstattung

- Verstärkte Batterien (360 AH)
- Arbeitsscheinwerfer
- 230 V-Anschluss mit FI-Schutzschalter Warnblinklicht

- Warnton bei Fahrbewegung Warnton bei allen Bewegungen Kältekit -25°C
- Druckluftanschluss vorbereitet
- Wasseranschluss vorbereitet
- Sonderlackierung
- Bio-Öl

Die angegebenen Daten sind für den Hersteller nicht verpflichtend und können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Bei den in dieser Broschüre gezeigten Ausstattungen kann es sich um Serien- oder Sonderaustattungen handeln, die unter Umständen nicht für alle Versionen erhältlich sind. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Manitou-Vertragshändler. Entspricht der Maschinen-Richtlinie (EN 280) und den Normen des Landes, in das die Maschine geliefert wird.









